

IDETRIS-3R – это инновационный и экономичный терминал мобильных платежей.

Имеет коммуникационный канал Bluetooth для связи с мобильными телефонами и Смарт-устройствами. При этом **сочетает в себе три базовых считывателя карт:** контактные SMART - чипы, RFID – бесконтактные NFC интерфейсы и считывание магнитной полосы.

Терминал совместим с широким спектром приложений и стандартов сетей, при этом, по сути, является цифровым комплексным смарт-решением для задач платежей и аутентификации.

Эргономичный дизайн, небольшой размер, противоударный корпус – позволяют использовать терминал в любых условиях долгие годы.

Характеристики:

- **Простой в использовании и практичный:** крупные кнопки, эргономичный дизайн, удобный в использовании.
- **Возможен любой цвет корпуса и логотип** Заказчика.
- **Бесконтактный коммуникационный интерфейс:** Связь через мобильный телефон посредством Bluetooth: **3.0 / 4.0, Android, IOS;**
- **Особые функции:** поддерживает любые формы оплаты, включая Магнитную полосу, **NFC RFID** карта (контактная и бесконтактная), и другие.
- **Гарантия безопасности:** Встроенный высокотехнологичный чип безопасности, динамическая модальность конфигурирования **PSAM** – слота для защиты транзакций.



Считыватель Smart-чипа

Считыватель магнитной полосы HICO



RFID NFC считыватель



Технические параметры:

Параметры	Описание
Процессор	CPU 32 bit
Оперативная память	8MB Flash
Дисплей	128*64 сетчатый LCD дисплей
Кнопки	10 цифровых кнопок, 4 функциональных кнопки, выключатель – Вкл./Выкл.
Считыватель карт	Считыватель магнитной полосы: Трэки 1, 2, 3 / Тройной трек
Считыватель смарт-карт	ID-1 IC Card Reader. Модальность карт 1,8V/3V/5V
Бесконтактный считыватель карт	13,56MHz, Поддержка бесконтактных IC карт, ISO 14443, TYPE A/TYPE B карта, M1 карта
Коммуникационные порты	Micro-USB, Слоты IC – карты (контактный и бесконтактный), слот Магнитной полосы HICO, опционально PSAM слот
Коммуникационные интерфейсы	Bluetooth: 3.0/4.0, режим «засыпания», режим экономии энергии
Питание и батарея	Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор, который рассчитан на более чем 500 транзакций посредством Магнитной полосы и IC карт
Индикатор	Светодиодный индикатор статуса
Звуковой индикатор	Встроенный звуковой индикатор, предупреждение о транзакции
Геометрия устройства	111mm*60mm*12mm (средние значения)
Вес	68g.
Сертификаты	EAC (сертификат евразийского экономического союза), CE-RED, FCC ID, ROHS, UN38.3, MSDS EMV L1 и L2, PBOC 3.0 L1 и L2,

IDETRIS-3R стандартная версия

IDETRIS-3R	75.00 USD/1шт. (y.e.)	1000 терминалов заказ
Цвет корпуса	Любой	Min 500 шт.
Лого Заказчика	+	Min 500 шт.

