

evolIS

Identify what matters *

Primacy / Primacy 2 Сравнительная брошюра



* Идентифицировать то, что имеет значение



СРАВНЕНИЕ

Primacy 2: Полный комплект новых функций



Смотреть все характеристики Primacy 2



Многokратная печать

Многokратно печатайте и стирайте информацию на одной и той же карте.

Устройство подачи на 200 карт

повышает эффективность и автономность благодаря большому объему лотка.

Kineclipse®

Автоматическое маскирование конфиденциальных данных, остающихся на ленте после печати.

Двойной верхний слой

Двойная защита карты для большей прочности.

QR-код для поддержки

Отсканируйте QR-код на экране, чтобы получить техническую поддержку.

Системное программное обеспечение и драйверы

Наслаждайтесь оптимизированным ПО для Windows, Mac и Linux.

Сканирование данных

Контроль подлинности карт и многое другое с помощью бесплатного SDK.

Цветовой профиль

Цветопередача максимально приближена к реальным цветам.

Цифровое удаление данных

Удалите из памяти конфиденциальные данные, отправленные на принтер.

УФ-эффект

Нанесите ультрафиолетовый эффект на карты для повышения безопасности.

Механическая блокировка ключом

Ограничьте доступ к расходным материалам.

Совместимые устройства

Печатайте прямо со смартфона или планшета.



PRIMACY



PRIMACY 2

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧАТИ	Сторона печати	Односторонняя или двухсторонняя	Односторонняя или двухсторонняя
	Технология печати	Сублимационная цветная печать (YMCKO) Термотрансферная печать	Сублимационная цветная печать (YMCKO) Термотрансферная печать Перезаписываемые карты
	Скорость печати Цветная карта, односторонняя печать	225 карт в час	280 карт в час
	Разрешение	300 точек на дюйм Расширенный режим - до 1200 точек на дюйм	300 точек на дюйм Расширенный режим - до 1200 точек на дюйм
	Емкость лотка подачи/ выходного накопителя	Лоток подачи – 100 карт Выходной накопитель – 100 карт	Лоток подачи – 100 карт Лоток подачи - 200 карт (опционно) Выходной накопитель – 100 карт
Цветовой профиль	/	Да	
БЕЗОПАСНОСТЬ ВЫПУСКАЕМЫХ КАРТ	Опции кодирования	Магнитная полоса ISO Контактный и бесконтактный чип	Магнитная полоса ISO Контактный и бесконтактный чип
	УФ-эффект Двойное наложение	/	Новый ассортимент лент
	Модуль ламинации (опционно)	Лак, пэтч-ламинация, голографические элементы	Лак, пэтч-ламинация, голографические элементы
	Сканирование	/	Опционно
ЗАЩИТА ДАННЫХ И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Цифровое удаление данных	/	Да
	Kineclipse®	/	Опционно
	Механическая блокировка ключом	/	Option Опционно
ОПЫТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	ЖК-дисплей (опция)	Визуальные и звуковые оповещения	Визуальные и звуковые оповещения QR-код для технической поддержки
	Программное обеспечение для дизайна карт	CardPresso XXS	CardPresso XXS
	Системное программное обеспечение и драйверы	Evolis Premium Suite для Windows	Evolis Premium Suite совместимый с Windows, Mac и Linux
	Совместимые устройства с	Персональный компьютер	Персональный компьютер, мобильный телефон, планшет



evolIS

Identify what matters

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

- ⦿ Мировой лидер в области децентрализованного выпуска персонализированных карт.
- ⦿ Международный опыт и локальная поддержка через сеть из 400 дистрибьюторов в 140 странах мира.
- ⦿ Собственный проектный отдел, занимающийся разработкой и проектированием индивидуальных решений, способен удовлетворить специфические требования любого клиента
- ⦿ Сертификация компании Evolis по стандарту ISO 9001 отражает наш комплексный подход к управлению качеством и непрерывному совершенствованию.
both in terms of quality and continuous improvement

www.evolis.com

HQ / EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA - CANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

LATIN AMERICA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIA - PACIFIC

Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evoliasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - evolischina@evolis.com

INDIA

Evolis India - Mumbai - evolisindia@evolis.com